


SYSTÈMES DE VENTILATION LATÉRALE À HÉLICE



ACF
Ventilateur d'extraction à entraînement direct à jet descendant, taille 48 | 20 300 CFM



DDE/DDS
Ventilateur d'extraction/d'alimentation à entraînement direct haute pression Taille 24-60 | 3 500-55 800 CFM




DFE/DFS
Ventilateur d'extraction/d'alimentation à entraînement direct et à moyenne pression Tailles 10-30 | 37-12 415 CFM



GED/GSD
Ventilateur d'extraction/d'alimentation à entraînement direct et à basse pression Tailles 10-20 | 227-3 885 CFM




eGED/eGSD
Ventilateur d'extraction/d'alimentation à entraînement direct et à basse pression avec moteur EC Taille 12-20 | 489-3 718 CFM



LCE/LCS
Ventilateur d'extraction/d'alimentation à entraînement direct et à courroie, basse pression Modèles de taille 20-60 | 2 783-40 855 CFM



L2E/L2S
Entraînement direct par courroie pour systèmes d'évacuation et d'alimentation à moyenne pression, modèles de taille 24 à 60 | 2 733 à 47 161 CFM




L3E/L3S
Modèle à entraînement direct haute pression avec courroie d'évacuation/d'alimentation Tailles 42-72 | 21 683-85 089 CFM


VENTILATEURS DE TOIT À HÉLICE




ARE/ARS
Ventilateur axial de puissance pour toit, à entraînement direct, pour extraction et alimentation Tailles 100A-201A | 167-2 827 CFM




HREB-C/HREB-P
Ventilateur d'extraction à capot avec entraînement par courroie Tailles 24-72 | 159-93 240 CFM



HRED-C
Ventilateur d'extraction à capot avec entraînement direct, tailles 24 à 60 | 1 193 à 48 780 CFM




HRSB
Ventilateur d'alimentation à hotte avec entraînement par courroie, tailles 24-60 | 2 979-52 534 CFM



HRSD
Ventilateur de soufflage à capot avec entraînement direct Dimensions 24-54 | 2 509-50 109 CFM




TUB/TUB-HT/TUB-P
Ventilateur d'extraction tube-axial à soufflage vers le haut avec entraînement à distance Tailles 24-60 | 4 321-60 116 CFM



UBB
Ventilateur d'extraction à soufflage vers le haut avec entraînement par courroie, tailles 24-72 | 3 254-70 800 CFM



UBS/UBS-P
Ventilateur d'extraction à soufflage vers le haut avec entraînement par courroie, tailles 24-60 | 3 732-58 500 CFM



UBSRD/UBSRD-HT/UBSRD-P
Ventilateur d'extraction à soufflage vers le haut pour l'évacuation de la chaleur et de la fumée avec entraînement à distance Tailles 24-60 | 4 977-50 459 CFM



UBX
Ventilateur d'extraction à aspiration vers le haut à entraînement direct, tailles 24-72 | 5 200-65 500 CFM

MODÈLES CENTRIFUGES DE TOIT ET DE PAROI LATÉRALE



CWD
Ventilateur d'extraction centrifuge à entraînement direct pour montage mural Tailles 7-16 | 66-3 360 CFM



LPD
Ventilateur d'extraction à entraînement direct et profil bas Taille 6-8 | 43-423 CFM



SDB
Ventilateur d'extraction à jet descendant Tailles 6-48 | 41-31 563 CFM



SDBD
Ventilateur d'extraction à entraînement direct à jet descendant Tailles 6-16 | 53-4 984 CFM



SDBDe
Entraînement direct à soufflage vers le bas Ventilateur d'extraction avec moteur EC Tailles 6-18 | 53-4 733 CFM



STXB/STXB-RHUL/STXB-HT2/STXB-HT
Ventilateur d'extraction à soufflage vers le haut Tailles 8-48 | 201-37 920 CFM



STXD/STXD-RHUL
Ventilateur d'extraction à entraînement direct à soufflage vers le haut Tailles 6 à 16 | 56 à 4 781 CFM




STXDe/STXDe-RHUL
Ventilateur d'extraction à entraînement direct à soufflage vers le haut avec moteur EC Tailles 6 à 18 | 56 à 4 492 CFM


ÉVENTS DE GRAVITÉ ADMISSIION/DÉCHARGE



BGH
Ventilateur d'évacuation par gravité/d'admission fabriqué sur mesure Tailles 12 x 12-72 x 144 | 536-90 000 CFM




RCXII/RCXII-SF
Ventilateurs à décharge par gravité/d'admission Dimensions 6-36 | 90-10 378 CFM



RLX
Penthouse à persiennes Dimensions 12 x 12-84 x 144 | 536-69 500 CFM

VENTILATEUR D'EXTRACTION/ D'ALIMENTATION UTILITAIRE




CM/CM-RHUL/CM-HT
Ensemble de ventilation utilitaire à entraînement par courroie Tailles 10-36 | 499-23 958 CFM


VENTILATEURS JET FAN



IFAB/IFEB
Ventilateurs centrifuges à jet à profil bas Taille 12N | 1 350-1 530 CFM




IFFT/IFFTe
Ventilateur centrifuge à jet Tailles 30N-100N | 1 754-5 498 CFM



TJFU
Ventilateur d'extraction/d'alimentation à entraînement direct et à moyenne pression Tailles 315-400 | 1 560-6 474 CFM

VENTILATEUR D'ALIMENTATION DE TOIT À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE



CSF
Ventilateur centrifuge de soufflage de toit avec filtre Tailles 9-20 | 475-12 520 CFM



KSFV
Ventilateur d'alimentation pour cuisine Tailles 9-20 | 475-12 600 CFM



LSF
Ventilateur centrifuge de soufflage sur toiture avec filtre Taille 9-20 | 475-12 520 CFM


MODÈLE CENTRIFUGE EN LIGNE



CFD
Ventilateur de conduit en ligne à entraînement par courroie et pales incurvées vers l'avant Tailles 7-15 | 200-5 800 CFM




CTB/CTB-RHUL
Ventilateur tubulaire en ligne à entraînement par courroie Tailles 9-42 | 300-20 300 CFM



SMXDK/SMXDK-HT
Ventilateur à flux mixte à entraînement direct Tailles 9-30 | 350-24 500 CFM



SQB
Ventilateur carré en ligne à entraînement par courroie Tailles 7-42 | 86-24 544 CFM



SOD/eSQD
Ventilateur en ligne carré à entraînement direct Tailles 6-15 | 83-3 720 CFM

VENTILATEURS TUBEAXIAUX EN LIGNE



TDB
Ventilateurs tubulaires axiaux en ligne à entraînement par courroie
Tailles 12-60 | 914-75 490 CFM



TDD
Ventilateurs tubulaires axiaux en ligne à entraînement direct
Tailles 12-48 | 816-39 194 CFM

VENTILATEURS À GRAND DÉBIT ET À BAS RÉGIME



TEMPEST ⚡
HVLS à 6 pales, tailles 8 à 16




TORNADO ⚡
HVLS à 5 pales, tailles 10-24

VENTILATEURS À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE (ERVS)




TR
Série Total Recovery pour usage résidentiel et commercial léger
Tailles 90-200 | 40-206 CFM



TRe ⚡
Série Premium à récupération totale avec moteurs EC pour usage résidentiel et commercial léger
Tailles 90-300 | 35-288 CFM




TRLPe ⚡
Modèle Total Recovery à profil bas avec moteurs EC pour usage résidentiel et commercial léger
Taille 110 | 34-138 CFM



TRC-RT
Série ERV commerciale pour installation extérieure/sur toiture
Tailles 500-1600 | 166-1853 CFM




COMMANDE DE VENTILATEUR BACNET
Accessoire homologué BTL permettant de connecter les ERV à un système de gestion technique du bâtiment (GTB)



TRC/TRCe/TRCeN ⚡
Modèle ERV commercial pour installation intérieure
Capacité : 500-1200 | 133-1163 CFM

SYSTÈMES DE VENTILATION RÉSIDENTIELS



SÉRIE LOSONE SELECT
Ventilateurs de plafond et d'armoire
Taille 100-700 | 44-701 CFM



KITS MD, MDX-ES24VK
Régulateurs motorisés
Dimensions 4"-14" | Kits : 4"-8"



PCD ⚡
Série Premium Choice à moteur à courant continu
Taille 80-110 | 80-140 CFM



PCLPD100XHP
Moteur à courant continu Premium Choice
Modèle compact avec capteur d'humidité
Taille 100 | 30-100 CFM



PCLPXP
Choix haut de gamme
Série Low Profile XP
Taille 80-100 | 80-100 CFM



PCV
Série Premium Choice Value
Taille 50-80 | 50-80 CFM



PCXP
Série de moteurs à courant alternatif Premium Choice
Tailles 50-150 | 50-150 CFM



PRF
Ventilateur de réduction du radon
Taille 100 | 150 CFM



PV-DEDPV
Ventilateur de puissance pour conduit d'évacuation de sèche-linge Homologué UL 705 pour sèche-linge à gaz et électriques 130 CFM



PV-POWER VENT
Ventilateur centrifuge en ligne
Taille 100X-315X | 153-943 CFM



reFresh ⚡
Ventilateur d'alimentation avec filtre
Taille 8-10 | 7-182 CFM



SWF
Ventilateur mural
Taille 100-200 | 26-416 CFM

LA MEILLEURE FAÇON DE FAISER CIRCULER L'AIR DANS UN CONDUIT ROND



TD
Ventilateur de conduit à flux mixte en ligne
Tailles 100-400 | 101-3 127 CFM



TD-SILENT
Ventilateur de conduit à flux mixte en ligne
Tailles 125X-200 | 28-502 CFM

GARANTIT LA CONFORMITÉ AUX NORMES RELATIVES À L'AIR EXTÉRIEUR



ES24V
Envirosense Ventilation Control Régulateur d'air extérieur



RETROUVEZ LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, LES DOCUMENTS DE SOUMISSION ET BIEN PLUS ENCORE SUR SOLERPALAU.CANADA.COM/ALL-PRODUCTS-FR.HTML

S&P USA VENTILATION SYSTEMS, LLC
6399 Powers Avenue ; Jacksonville, FL 32217 SolerPalau-USA.com | 800.961.737

SolerPalau
Ventilation Group
03272026

S&P CANADA VENTILATION PRODUCTS, INC.
6710 Maritz Drive, Unité 7 ; Mississauga, ON L5W 0A1
SolerPalauCanada.com | 416.744.1217



RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL PRÉSENTATION DE LA GAMME DE PRODUITS

