



P : 800.961.7370
www.solerpalau-usa.com

MODÈLE PV-POWERVENT

(pour les applications à haute pression statique)



Spécifications techniques

Garantie

Garantie limitée de cinq (5) ans.

Gamme

Les douze modèles PV (PV 100, 100x, 125, 125x, 150, 150x, 200, 200x, 250, 250x, 315 et 315x) comprennent les éléments suivants les spécifications suivantes :

Enveloppe

- Fabriqué en acier galvanisé pressé de haute qualité, avec un revêtement en émail noir cuit au four.
- Les colliers d'entrée et de sortie extra longs permettent une installation rapide et sans problème.
- Fourni avec un solide support de montage en acier galvanisé.
- Fourni avec une boîte de jonction de câblage pré-câblée pour le montage à distance.

Roue / Roue à aubes

- Type centrifuge à courbure arrière.
- Adapté en usine à un moteur à rotor externe et équilibré dynamiquement pour éliminer les vibrations.

Moteur

- Moteurs à rotor externe à démarrage et fonctionnement par condensateur permanent divisé totalement fermé.
- Connexion électrique 115V 60Hz (monophasé).
- Roulements à billes de précision autolubrifiants et scellés en permanence.
- Protection contre les surcharges thermiques (à réarmement automatique).
- Tous les modèles conviennent à des courants d'air jusqu'à 140° F.

Approbaton du code

- Tous les modèles ont fait l'objet de tests de sécurité indépendants par Underwriters Laboratories, Inc. et sont répertoriés UL et cUL.
- Testé de manière indépendante par les laboratoires Intertek et répertorié par ETL.
- Testé de manière indépendante pour la performance du flux d'air. La gamme PV est autorisée à porter le sceau de l'AMCA pour Performance de l'air.
- La gamme de produits PV est certifiée par le Home Ventilating Institute (HVI) pour la performance de l'air.

Accessoires

- Disponible avec un jeu de cordons.